



DT WAX™ P150

精制聚丙烯蜡

DYTECH CO.,LTD.
Thailand

119/153, The Terrace, Soi 3, Tiwanon Rd.,
Moo 11, Taladkhuan, Amphurmuang,
Nonthaburi, 11000, Thailand

Cell: +66 (0) 21012818
Fax: +66 2023 2881
Email: dytech.dyes@gmail.com

P150 为泰国 DYTECH 公司出品的 100% 纯度精制聚丙烯蜡。采用科技创新的降解工艺和独特的分子筛滤切割技术，制得的聚丙烯蜡分子量分布范围极窄，熔点高、粘度较低、物理性能均一稳定，具有出色的润滑分散性能和耐高温性，特别适合高端无机填充和色母粒行业、卫生食品材料、高加工温度塑料及油漆、墨粉和耐高温热熔胶行业。

产品属性 PRODUCT PROPERTIES:

属性 Property	数值 Value	单位 Unit	测试方法 Test Method
滴点 Drop Point	150±5	℃	ASTM D3954
黏度@170℃ Viscosity	180±50	mpa.s	ASTM D3236
密度@25℃ Density	0.89	g/cm ³	ASTM D1505
摩尔质量 Molar Mass	4500-5500	g/mol	-
硬度 Hardness	Max1.0	d.mm	ASTM D1321
颜色(白度) Color	50-80	-	ASTM E313

产品应用 PRODUCT APPLICATION:

- 聚丙烯蜡 P150 与聚丙烯树脂具有同质性，共混可作改性剂和脱模剂：当聚丙烯添加大量填充料后，注塑困难，制品表面粗糙，不易脱模，加入适量的 PP 蜡后可改善共混品流动性，使物料相溶、互溶，使产品容易脱模，提高成品光洁度。
- 在复印和激光喷墨墨粉中加入聚丙烯蜡 P150，能起到优良的润滑作用，可提高墨粉的熔点和耐湿性，防止复印、打印品粘结。是理想的耐湿润滑剂和阻聚粘剂。
- 在 LLDPE、HDPE 挤出时加入适量的 P150，可降低主机电流 10—20%，提高挤出速度，增加工效，特别在 LLDPE 吹塑加工中，可改善薄膜的外观质量和提高透明度，消除晶点、白点，消除鲨鱼皮现象。
- DT WAX 聚丙烯蜡 P150 是高温纺丝母料制造的优秀分散剂、润滑剂。高温纺丝时不升华无异味。特别适用于丙烯、涤纶、尼龙纺丝专用母料制造的分散、润滑，性能远优于聚乙烯蜡。
- P150 聚丙烯蜡用于热熔胶制造，能明显提高热熔胶的耐热性和软化点，扩大热熔胶应用范围。是印刷油墨的耐磨剂，能提高油墨的耐磨性，克服揩起，提高耐温性并使油墨色彩艳丽。

产品形态、包装和储存 PRODUCT FORM, PACKAGING AND STORAGE:

- 白色粉末状。
- 牛皮纸复合袋（中国市场），净重：25公斤/包。
- 储存于阴凉干燥处，避免阳光直射，防止尖锐物体刮擦。

DT WAX™ GJ-PLAS™ (白象图案、星光图案、DT WAX、GJ-PLAS 为 DYTECH 公司持有商标。)

GREATJOY
Plastic & Chemical

杭州冠嘉塑化有限公司
HANGZHOU GREATJOY PLASTIC & CHEMICAL CO.,LTD.

泰国 DYTECH 中国总代理
聚乙烯蜡、特种助剂、塑料改性原料、基料

TEL: 0571-86994077

13958028036

FAX: 0571-88894510

E-mail: hzgj888@163.com

ADD: 浙江省杭州市江干区笕丁路168号

WEB: <http://www.gj-plas.com>

<https://guanjiash.1688.com>